



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

imagePROGRAF GP-300

Spécifications techniques de l'unité principale

Type d'imprimante	Imprimante de 36 po à encre de 5 couleurs plus encre rose fluorescent
Nombre de buses	Total : 15 360 C, M, J, N, NM, FP : 2 560 buses chacune
Pas des buses	1 200 ppp Détection de défaillance du déclenchement des buses et fonction de correction
Résolution d'impression (maximale)	2 400 × 1 200 ppp (maximum)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows ^{MD} 7, 8.1, 10 (32/64 bits) Windows ^{MD} Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits), 2019 Macintosh OS X v10.10.5 à v10.12x ou version ultérieure
Interfaces de série	USB 2.0 haut débit 10/100/1000 Base-T/TX Réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)
Épaisseur du support	0,07 à 0,8 mm
Taille des gouttelettes d'encre	5 picolitres
Longueur d'impression maximale	Rouleaux : 18 m (59 pi)
Capacité des cartouches d'encre	130 ml ou 300 ml par couleur
Diamètre maximal du papier en rouleau	5,9 po Encre pigmentaire plus encre rose fluorescent
Largeur d'impression sans bordure	8 po à 36 po 8 po à 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po, 28 po, 30 po, 32 po, 34 po et rose fluorescent Tous les formats
Mémoire tampon	2 Go (physique)
Méthode d'alimentation papier	Alimentation par rouleau : Un rouleau, chargement par le haut, sortie par l'avant Feuilles : Chargement frontal, sortie par l'avant
Largeur du support	Feuilles - 8 po à 36 po Rouleaux - 8 po à 36 po
Langages	SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG

Épaisseur du support	0,07 à 0,8 mm
Taille des gouttelettes d'encre	5 picolitres
Longueur d'impression maximale des cartouches d'encre	Rouleaux : 18 m (59 pi) 130 ml ou 300 ml par couleur
Diamètre maximal du papier en rouleau	5,9 po Encre pigmentaire plus encre rose fluorescent
Le mode d'impression sans bordure	Pigmentaire, Encre rose fluorescent et rose fluorescent Tous les formats
Mémoire tampon	2 Go (physique)
Méthode d'alimentation papier	Alimentation par rouleau : Un rouleau, chargement par le haut, sortie par l'avant Feuilles : Chargement frontal, sortie par l'avant
Largeur du support	Feuilles - 8 po à 36 po Rouleaux - 8 po à 36 po
Langages	SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG
Niveau de bruit approximatif	Utilisation : 49 dB (A) Mode veille : 35 dB (A) ou moins Puissance acoustique : 6,7 bels
Dimensions physiques	42 (H) x 51 (L) x 35 po (P)
Poids	Environ 130 lb (porte-rouleau inclus, aucune cartouche d'encre, aucune tête d'impression)
Alimentation	100 à 240 V c.a. (50-60 Hz)
Consommation d'énergie	Maximum : 71 W ou moins/maximum : 74 W ou moins x En veille : 2,0 W ou moins Mise hors tension : 0,3 W ou moins (conforme au décret)
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F) Humidité relative : 10 à 80 % (sans condensation)
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Tête d'impression (PF-07) Cartouche d'entretien (MC-31) Réservoirs d'encre (PFI-120/PFI-320) Lame de massicot (CT-08)
Logiciel inclus	Boîte à outils utilitaire rapide, Accounting Manager, console de gestion de l'appareil, outil de configuration du support, PosterArtist Lite (ordinateurs compatibles seulement), PosterArtist (offert à l'achat, ordinateurs compatibles seulement), trousse supplémentaire de pilote d'imprimante (disposition libre et prévisualisation évoluée), Direct Print Plus (ordinateurs compatibles seulement) et Free Layout Plus (ordinateurs compatibles seulement)