



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

## imagePROGRAF GP-4600S

### Spécifications

<b>Tête d'impression</b>	PF-10
<b>Nombre de buses</b>	18 432 buses
<b>Taille des gouttelettes d'encre</b>	Minimum de 4 pl par couleur
<b>Type d'encre</b>	NM, N, C, M, J, G, O
<b>Réservoir d'encre</b>	<p>Livré avec l'imprimante: Réservoir de 330 ml, chaque couleur NM/N/C/M/J/G/O</p> <p>Remplacement pour les imprimantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PFI-3100 de 160 ml (N, C, M, J, G)</li> <li>• PFI-2100 de 160 ml (NM, O)</li> <li>• PFI-3300 de 330 ml</li> <li>• (N, C, M, J, G)</li> <li>• PFI-2300 de 330 ml (NM, O)</li> <li>• PFI-3700 de 700 ml (N, C, M, J, G)</li> <li>• PFI-</li> <li>• 2700 de 700 ml (NM, O)</li> </ul>
<b>Mémoire vive de l'imprimante</b>	<p>Mémoire de série : 3 Go</p> <p>Disque dur : 500 Go</p>

<b>Alimentation du papier</b>	Alimentation par rouleau avec chargement frontal: Un rouleau, sortie par l'avant Feuilles: Chargement par le haut, sortie par l'avant alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage)
<b>Largeur du support</b>	Alimentation par rouleau : 152,4 à 1 118 mm (6 à 44 po) Feuilles : 152,4 à 1 118 mm (6 à 44 po)
<b>Coupe-support</b>	Coupe horizontale automatique (coupe-papier rotatif): de série
<b>Épaisseur du support</b>	0,07 à 0,8 mm (0,002 à 0,03 po)
<b>Tailles des mandrins enrouleurs du support</b>	Mandrin de série de 2 po Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la GP-4600S (RH2-46) et la GP-6600S (RH2-66)
<b>Diamètre extérieur maximum du rouleau</b>	6,7 po ou moins (170 mm ou moins)
<b>Support d'impression</b>	Panier de réception
<b>Logiciels utilitaires d'impression</b>	Accounting Manager, console de gestion de l'appareil, Direct Print Plus, Free Layout Plus, gestionnaire d'imprimante imagePROGRAF pour Windows/Mac, outil de configuration du support, PosterArtist, Canon Print Service, logiciel Professional Print & Layout
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11(64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits) Macintosh OS v10.12.6 à v13x
<b>Langage d'impression</b>	SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG
<b>Interface</b>	De série (intégré) : USB 2.0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX, Réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)* *L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11 n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.
<b>Alimentation électrique</b>	100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)
<b>Consommation électrique</b>	Max: Environ 94 W En mode d'attente: Environ 1,7 W Hors tension: Environ 0,1 W
<b>Certifications</b>	ENERGY STARMD (monde entier), EPEAT Gold
<b>Environnement opérationnel</b>	Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F) Humidité relative : 10 à 80 % (aucune condensation)

**Dimensions (L x P x H) et poids de l'imprimante**

Avec socle et panier ouvert: 62,7 x 38,7 x 46 po, 269 lb  
Unité principale avec palette: 71,7 x 36 x 41 po, 399 lb

**Options**

- Rouleau multifonction - PRO-2600 (RU-23) et PRO-4600 (RU-43)
- Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la GP-4600S (RH2-46) et la GP-6600S (RH2-66)

**Éléments remplaçables par l'utilisateur**

- Réservoir d'encre : PFI-3100/PFI-2100 (160 ml), PFI-3300/PFI-2300 (330 ml), PFI-3700/PFI-2700 (700 ml)
- Tête d'impression (PF-10)
- Cartouche d'entretien (MC-30)
- Lame de massicot (CT-07)