



[TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS](#)

imagePROGRAF GP-6600S

Spécifications

Tête d'impression	PF-10
Nombre de buses	18 432 buses
Taille des gouttelettes d'encre	Minimum de 4 pl par couleur
Type d'encre	NM, N, C, M, J, G, O
Réservoir d'encre	<p>Livré avec l'imprimante: Réservoir de 330 ml, chaque couleur NM/N/C/M/J/G/O</p> <p>Remplacement pour les imprimantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PFI-3100 de 160 ml (N, C, M, J, G) • PFI-2100 de 160 ml (NM, O) • PFI-3300 de 330 ml • (N, C, M, J, G) • PFI-2300 de 330 ml (NM, O) • PFI-3700 de 700 ml (N, C, M, J, G) • PFI- • 2700 de 700 ml (NM, O)
Mémoire vive de l'imprimante	<p>Mémoire de série : 3 Go</p> <p>Disque dur : 500 Go</p>

Alimentation du papier	Alimentation par rouleau avec chargement frontal : Deux* rouleaux, sortie par l'avant *Si le système à rouleaux multifonction est utilisé.
Largeur du support	Alimentation par rouleau : 152,4 à 1 524 mm (6 à 60 po) Feuilles : 152,4 à 1 524 mm (6 à 60 po)
Coupe-support	Coupe horizontale automatique (coupe-papier rotatif): de série
Épaisseur du support	0,07 à 0,8 mm (0,002 à 0,03 po)
Tailles des mandrins enrouleurs du support	Mandrin de série de 2 po Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la GP-4600S (RH2-46) et la GP-6600S (RH2-66)
Diamètre extérieur maximum du rouleau	6,7 po ou moins (170 mm ou moins)
Support d'impression	Panier de réception
Logiciels utilitaires d'impression	Accounting Manager, console de gestion de l'appareil, Direct Print Plus, Free Layout Plus, gestionnaire d'imprimante imagePROGRAF pour Windows/Mac, outil de configuration du support, PosterArtist, Canon Print Service, logiciel Professional Print & Layout
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11(64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits) Macintosh OS v10.12.6 à v13x
Langage d'impression	SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG
Interface	De série (intégré) : USB 2.0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX, Réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)* *L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11 n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.
Alimentation électrique	100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)
Consommation électrique	Max: Environ 94 W En mode d'attente: Environ 1,7 W Hors tension: Environ 0,1 W
Certifications	ENERGY STARMD (monde entier), EPEAT Gold
Environnement opérationnel	Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F) Humidité relative : 10 à 80 % (aucune condensation)

Dimensions (L x P x H) et poids de l'imprimante

Avec socle et panier ouvert: 78,7 x 38,7 x 46 po, 373 lb
Unité principale avec palette: 87,7 x 36 x 40,4 po, 481 lb, rouleau multifonction (physiquement attachée à l'imprimante): 84,0 x 22,1 X 18,1 po, 92,6 lb

Options

- Rouleau multifonction - PRO-2600 (RU-23) et PRO-4600 (RU-43)
- Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la GP-4600S (RH2-46) et la GP-6600S (RH2-66)

Éléments remplaçables par l'utilisateur

- Réservoir d'encre : PFI-3100/PFI-2100 (160 ml), PFI-3300/PFI-2300 (330 ml), PFI-3700/PFI-2700 (700 ml)
- Tête d'impression (PF-10)
- Cartouche d'entretien (MC-30)
- Lame de massicot (CT-07)